PRODUCT INFORMATIEBLAD

VICEVERSA

500 GRAM

Omschrijving

geconcentreerde lijm voor decoratieve wandbekleding geschikt voor iedere soorten en gewichten met papier, non-woven of stoffen rug.

- Vlekt niet.
- Sterke aanvangshechting
- Hoge opbrengst.
- Nul VOC.
- Bevat antibacteriële en schimmelwerende toevoegingen.
- Klaar voor gebruik binnen 5 minuten na verdunning.

Toepassing

- Behang: simplex & duplex
- Residentiële vinyl wandbekleding.
- Glasvezel wandbekleding.
- Contract vinyl wandbekleding.
- Speciale decoratieve wandbekleding.

Kenmerken

- Klaar voor gebruik
- Hoge natte tack
- Uitstekende hecthing
- Corrigeerbaar
- Direct op de muur aan te brengen
- Strijkt makkelijk uit
- Klontvrij
- Verdunbaar
- Onbrandbaar
- Oplosmiddelvrij
- VOS: <1 g.l. n.a.v. richtlijn 2004-42-EG

Oppervlaktevoorbereiding

Alle ondergronden moeten droog, absorberend, sterk, stof-, verf- of olievrij zijn. Eventuele scheuren of gaten in de muur moeten worden afgedekt met onze extra-light glaster. We raden aan om onze primer SP te gebruiken (specifiek voor natte muren met schimmels) bij optrekkend of te vochtig.

Bereiding en opbrengst van de lijm

Viceversa moet worden verdund in schoon water volgens de tabel:

DILUTION TABLE FOR 500 G			m²
Seizing | Fixing of the surface	20 l	-	200
Duplex wallpaper	8 l	9	50
Wallpapers and light vinyl wall coverings	7 l	8	45
Heavy vinyl and non-woven wall coverings	6 l	6/7	35/40
Contract wall coverings	5 l	-	25/30

1. Vul een emmer met de juiste hoeveelheid schoon water. Schud de knijpverpakking krachtig.
2. Roer door het water tot je een draaikolk krijgt.
3. Giet de volledige inhoud van de knijpverpakking in de draai-kolk, onder voortdurend roeren.
4. Wacht 3 minuten. Roer opnieuw.
5. Na 5 minuten is de lijm klaar voor gebruik.

Toepassing

Borstel: Breng de kant-en-klare lijm aan op de achterkant van de wandbekleding. Vouw het vel terug op zichzelf (boeking) en wacht 10-20 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Installeer de wandbekleding op de gewenste ondergrond/ wand.

Roller: Breng de klant-en-klare lijm direct aan op het gewenste oppervlak/ wand met een korte wolrol voor ca. 10/15 m². Installeer de wandbekleding op het oppervlak/ muur.

Reiniging

We raden aan om gemorste lijm op de muurbekleding te verwijderen oppervlak of voegen met een vochtige spons. We raden ook aan om te raadplegen de reinigingsinstructies van de fabrikant van de wandbekleding voorafgaand aan: installatie.

Contraindicaties

De lijm is niet geschikt op niet absorberende ondergronden, onvolmaakt voorbereid ondergronden, op vochtige muren of muren met schimmel- of vochtproblemen.

Opslag

Het product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de productiedatum. Bewaren tot -20 °C. Op een droge plaats bewaren.

Product specificatie

- **Kleur:** Wit
- **Basis:** Vloeibaar
- **Uiterlijk:** Crème
- **Vast:** 75%
- **Douanecode:** 3912 9090
- **Toepassingstemperatuur:** Tussen de 5°C en 40°C

- **Boekingstijd:** 10 - 20 minuten
- **Open tijd:** 20 - 30 minuten
- **Uithardingstijd** 48 uur

Niet giftig
Niet gevoelig voor vorsy

Gezondheid & Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

Reach

Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

Opmerkingen

- Minimaal 12 maanden houdbaar na productie.
- Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.
- Reinging gereedschap: direct na gebruik met auw/warm water.
- **VORSTVRIJ BEWAREN**

LET OP

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesyen en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-. Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Alblasserdam, juni 2021
Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam www.dwd.nu