



PRODUCT INFORMATIEBLAD

GLASFACOLL

OBJECT 220

GLASWEEFSELLIJM

Omschrijving	Geschikt voor alle soorten behang met een gewicht tot 350 g/m ² , drager op papier, non-woven, textiel, galsvezel, fotobehang enz.
Eigendommen	<ul style="list-style-type: none">• Zeer goede initiële hechtiging (hoge hechtsterkte).• Makkelijk te gebruiken.• Eenvoudig te monteren.• De mogelijkheid om een verfroller, kwast of machinaal aan te brengen.
Efficiëntie	1kg lijm voor 5 - 7 m ² , afhankelijk van behang, methode van aanbrengen en type ondergrond.
Vorbereiding oppervlak	Ondergronden dient droog, schoon en vrij van oude verfresten en vet te zijn. Wanddefecten (krassen, gaten) moeten worden gerepareerd. Bijzonder zuigende ondergrond adviseren wij om Decor Glasfacoll 444 te gebruiken.
Gebruikersinstructies	<p>Na het openen van de container moet lijminhoud goed worden geroerd; breng de lijm rechtstreeks op het oppervlak aan met een verfroller of kwast. De lijm kan ook machinaal worden aangebracht; overtollige lijm moet worden verwijderd met een doek of spons.</p> <ul style="list-style-type: none">• Behang van glasvezel en op basis van non-woven, na het mengen is de lijm klaar voor gebruik.• Dik papierbehang, vliesbehang en fotobehang - lijm met water verdunnen in max. verhouding 1:0,5.• Dun behangpapier en fotobehang op basis van papier - lijm met water verdunnen in max. verhouding 1:0,75.
Verpakking	Kunststof goed gesloten emmers met een inhoud van 10 kg. Bewaren tussen + 50 -30 °C, bevriezing voorkomen.

Product specificatie	<ul style="list-style-type: none"> • Fysieke staat Pasta • Vorm/ kleur: Melkachtig - crème • Geur: Karakteristiek • Oplosbaarheid in water: Onbepaalde tijd • Viscositeit @ 20 °C (mPas): 50 000 ± 5 000 • Soortelijk gewicht: 1,00 ± 0,5 temp. (20 °C) • pH
Gezondheid & Veiligheid	Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet
Reach	Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).
Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Minimaal 12 maanden houdbaar na productie. • Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar. • Reinging gereedschap: direct na gebruik met auw/warm water. • VORSTVRIJ BEWAREN
Aanbeveling	Dit gegevensblad definieert de omvang van het materiaal en de werkwijze, maar kan de professionele gebruiksvorbereiding niet vervangen. Bovendien dient te worden gewerkt in overeenstemming met de bouw- en veiligheidsvoorschriften. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de omstandigheden en de manier van gebruik. Voer in geval van twijfel uw eigen tests uit.

De informatie in dit blad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de momenteel geldende voorschriften en goede arbeidshygiënische praktijken. De gepresenteerde informatie is niet van toepassing op mengsels van het product met andere stoffen. Het gebruik van de hierboven gegeven gegevens, evenals het gebruik van het product zelf, liggen buiten de controle van de producent, dus het stellen van regels voor veilig gebruik is de verplichting van de gebruiker.

Alblasserdam, juli 2023

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam

www.dwd.nu