



PRODUCT INFORMATIEBLAD

GLASFACOLL

OBJECT 300

GLASWEEFSELLIJM

Omschrijving	<p>Kant-en-klare behanglijm voor de verlijming van alle soorten Glasweefselbehang op allerlei ondergronden. De lijm is geschikt voor de verlijming op stucwerk, steen, beton, cement, gipsplaat, enz. (mits de ondergrond goed is voorbehandeld)</p>
Eigendommen	<p>De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige, voldoende vaste ondergrond. Oude behangresten verwijderen. Met latex afgewerkte muren dienen eerst te worden gereinigd en ontvet. Sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Decor Glasfacoll 444.</p>
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Klaar voor gebruik• Hoge natte kleefkracht• Uitstekende hechting• Corrigeerbaar• Direct op de muur aan te brengen• Strijkt makkelijk uit• Klontvrij• Oplosmiddelvrij• Droogt transparant op
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">• Goed oproeren voor gebruik• Breng de lijm onverdund en gelijkmatig op de muur aan met een vachtrollen of kwast. Ook geschikt voor gebruik in een lijmmachine.• De aangebrachte lijmlaag moet iets breder zijn dan de breedte van de behangbaan.• Breng het behang aan in de natte lijmlaag.• Volg de instructies van de behangfabrikant op.

- De opentijd bedraagt ca. 20 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur met luchtvochtigheid.
- Lijmvlekken direct met een schone, vochtige doek verwijderen.

Belangrijk

Niet verwerken bij een temperatuur van < +5 °C en/of een luchtvochtigheid > 70%. Bij voorkeur verwerken bij 15 - 25 °C.

Verpakking

Emmer van 5- en 10 kg. Emmers rond of ovaal
(Andere verpakking op aanvraag)

Product specificatie

- **Vorm:** Pasta
- **Kleur:** Gebroken wit
- **Geur:** Zwak, karakteristiek
- **Kookpunt:** Niet bepaald. ± 100 °C.
- **Vriespunt:** ± 0 °C
- **Vlampunt:** Niet relevant.
- **Oplosbaarheid in water:** Mengbaar @ 20 °C
- **Soortelijk gewicht:** ca. 1,06
- **Viscositeit @ 20 °C:** ca ± 100.000 mPas
- **pH-waarde bij 20 °C:** ca. 9,0
- **Vaste stof:** ca. 10%

Gezondheid & Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

Reach

Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

Opmerkingen

- Minimaal 12 maanden houdbaar na productie.
- Aangeboden verpakking is beperkt houdbaar.
- Reinging gereedschap: direct na gebruik met auw/warm water.
- **VORSTVRIJ BEWAREN**

LET OP

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Alblasserdam, juli 2023

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam

www.dwd.nu