



PRODUCT INFORMATIEBLAD

GLASFACOLL 400

Airtex Lijm

GLASWEEFSELLIJM

Omschrijving	Glasfacoll 400 Airtex Lijm is speciaal ontwikkeld om Airtex behang, zware glasweefsel soorten en vinylbehang op (licht) zuigende ondergronden te plakken. Maar ook geschikt voor toepassingen in natte ruimtes (badkamers, keukens en douches). Het is een oplosmiddelvrije schimmel- en bacteriebestendige dispersielijm met een uitstekende hechting welke goed verwerkbaar is en gelijkmatig te verdelen met vachtrollers en kwast.
Ondergrond	De ondergrond moet vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn en geacclimatiseerd tussen de 15 en 35 °C. Indien koeler of warmer vooraf testen.
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond afborstelen en ontvetten.• Slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen.• Beschadigingen repareren.• Poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergronden met Decor Glasfacoll 444.• Niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">• De lijm gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller in de breedte van 2-3 banen.• Product gelijkmatig aandrukken en gladstrijken met een kunststof spatel.• Vlekken en overtollige lijm direct verwijderen met een vochtige doek.
Applicatie	Met langharige verfroller, fijn getande spatel, spuitapparaat en behanglijmmachine. Het product kan, indien noodzakelijk, maximaal 15% verdund worden met water.
Reiniging gereedschappen	Gereedschappen direct na gebruik goed met water reinigen.

Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum, hierna testen vóór gebruik. De maximale bewaartemperatuur is 35 °C. Bij lage temperaturen het materiaal van te voren bij 15-20 °C laten acclimatiseren. Aangebroken verpakking zijn beperkt houdbaar.	
Verbruik	Ca. 200-250 ml/m ² , afhankelijk van de ondergrond en het type glasweefsel. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exact verbruik op het behandelen object vast worden gesteld.	
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevings-temperatuur van +5°C.	
Veiligheid	Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. Tijdens en na verwerking binnen zorgen voor voldoende ventilatie. Bij spuitapplicatie de spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen als handschoenen en oogbescherming. Bij huidcontact grond spoelen met water en zeep. Bij oogcontact minimaal 15 minuten spelen met water. Schoonmaken van gereedschap direct met <u>koud</u> water en zeep.	
Afvalverwijdering	Alleen volledige leeggemaakte verpakking recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare resten bij een depot voor oude verf of lijm afvoeren. Voor verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.	
VOC-gehalte	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a: 30 gr/l(2010)). Dit product bevat max: 30 g/l.	
Verpakking	Emmers van 5 en 10 liter.	
Product specificatie	<ul style="list-style-type: none"> • Vorm: Pasta • Kleur: Transparant • Vaste stofgehalte: 32% • Bindmiddelbasis Kunsthars dispersie • Droogtijd 16 uur. Verwerkingstijd is 20 min. • Verdunning Indien noodzakelijk met water. 	
Gezondheid & Veiligheid	Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet	
Reach	Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).	

Opmerkingen

- Minimaal 12 maanden houdbaar na productie.
- Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.
- Reining gereedschap: direct na gebruik met auw/warm water.
- **VORSTVRIJ BEWAREN**

LET OP

De gegevens in deze bladen zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Zij ontheffen de verwerker wegens de vele mogelijke invloedfactoren bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van eigen onderzoeken en tests. Uit onze gegevens kan geen garantie voor bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing worden afgeleid. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen allen ter algemene informatie; zij kunnen zonder voorafgaande aankondiging veranderen en maken niet deel uit van de contractueel vastgestelde toestand van de producten (productspecificatie). De ontvanger van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele beschermende rechten, wettelijke voorschriften en bepalingen. Eerdere technische bladen voor dit product vervallen.

Alblasserdam, juli 2023

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam

www.dwd.nu