



PRODUCT INFORMATIEBLAD

GLASFACOLL

444

VOORSTRIJKMIDDEL

Omschrijving	Glasfacoll 444 is een voorstrijkmiddel gebaseerd op water-gedragen PVAc dispersie. Het product is geschikt als voorstrijk-middel voor de meest voorkomende behanglijmen. Voor alle sterk zuigende ondergronden, zoals gips, gasbeton, gipskarton en spuit-pleisters. Glasfacoll 444 voorstrijkmiddel onverdund gebruiken.
Eigendommen	<ul style="list-style-type: none">• Klaar voor gebruik.• Goede binding en nivelering.• Snelle droging.• Bevat geen weekmakers.• IVOS gehalte: <1gr. /L. n.a.v. Richtlijn 2004/42/EC
Opmerkingen	Het is van belang om te testen of de vereiste verbindingsterkte wordt bereikt in de specifieke toepassing, dit omvat ook langdurige testen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">• Goed oproeren voor gebruik• Breng de lijm onverdund en gelijkmatig op de muur aan met een vachtrollen, blokkwast of sprayer het voorstrijkmiddel gelijkmatig op de ondergrond.• De droogtijd bedraagt ca. 2 uur, afhankelijk van de omgevings-temperatuur, luchtvochtigheid en stabiliteit van de ondergrond.• Gipsplaten moeten volledig droog zijn voor verdere behandeling.
Belangrijk	Niet verwerken bij een temperatuur van < +5 °C en/of een luchtvochtigheid > 70%.
Product specificatie	<ul style="list-style-type: none">• Kleur: Transparant, wit• Film: Elastisch, doorzichtig• Viscositeit: Brookfield RVT 2/20 rpm < 100 m.Pas• pH-waarde ca. 5,0• Droogstof ± 15%• Dichtheid 1,03 g/cm³ (20°C)

- **Setting tijd** snel
- **VOS** < 1 g./l. n.a.v. richtlijn 2004/42/EG

Schoonmaken De nog natte lijm kan gemakkelijk met water worden verwijderd.

Gezondheid & Veiligheid Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

Reach Het veiligheidsblad volgens 1907/2006/EC (REACH) Annex II; 830/2015/EC is op aanvraag verkrijgbaar.

Opmerkingen

- Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele verpakking bedraagt de houdbaarheid minimaal 6 maanden na productiedatum. Wij adviseren het product "First in First out" te verwerken.
- Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.
- Reining gereedschap: direct na gebruik met auw/warm water.
- **VORSTVRIJ BEWAREN**

LET OP

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesyen en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Alblasserdam, juli 2023

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam

www.dwd.nu