



PRODUCT INFORMATIEBLAD

Texreco 3000

Omschrijving	<p>Kant-en-klare lijm geschikt voor alle soorten wandbekleding. Dit product is geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden. Bruikbare in vochtige omgevingen of met opstijgende vocht, zoals douches en badkamers.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zeer sterk• Vlekt niet• Hoge opbrengst• Lage VOC inhoud (vluchtige organische componenten)• Bevat antibacteriële en schimmelwerende toevoegingen
Geschikt voor	<ul style="list-style-type: none">• Vinyl contract wandbekleding met stoffen of non-woven rug met een gewicht tot 1kg/m².• Glasvezel wandbekleding.• Overschilderbare wandbekleding.• Vinyl wandbekleding met katoenen achterkant.• Moeilijke toepassing.
Oppervlaktevoorbereiding	<p>Alle ondergronden moeten droog, zuigend (in dit specifieke geval ook niet zuigend), sterk, stof- of verf- of olievrij zijn. Eventuele scheuren of gaten in de muur moeten worden afgedekt met onze extra lichte glaster en bij onvolkomenheden weggeschuurd met een normale stucpleister. We raden aan om onze Primer SP (specifiek voor natte muren met schimmels) te gebruiken bij optrekkend of te vochtig.</p>
Vorbereiding	<p>Texreco 3000 is klaar voor gebruik. Indien nodig is het product verdunnen met maximaal 20/25% schoon water.</p>
Toepassing	<p>Texreco 3000 wordt in één laag aangebracht met een kwast, roller of spatel.</p> <p>Borstel: breng texreco 3000 aan de op de achterkant van de wandbekleding. Vouw het vel terug op zichzelf en wacht 10/20 minuten afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Ga dan verder met het aanbrengen van het blad.</p>

Rol: texreco 3000 rechtstreekd op de muur aanbrengen met een korte wolrol voor ongeveer 10/15 m². In dit geval adviseren wij het product te verdunnen met maximaal 20-25% schoon water. Ga dienovereenkomstig te werk om de wandbekleding aan te brengen.

Spatel: texreco 3000 onverdund met een getande spatel nr. 1 direct op de muur aanbrengen. Ga dan verder met het aanbrengen van de vellen.

Consumptie	100 - 150 gr/m ²
Reiniging	We raden aan om de wandbekleding van overtollige lijm en de voegen te reinigen met een natte spons. We raden ook om vóór de installatie de reinigingsinstructies van de fabrikant van de wandbekleding te raadplegen. Het product vlekt niet.
Contra-indicaties	Texreco 3000 is geschikt op niet-absorberende ondergronden, onvolmaakt voorbereide ondergronden of vochtige muren. We raden aan om bij vochtige muren het oppervlak voor te bereiden met Primer SP.
Opslag	Texreco 3000 heeft een garantie van 24 maanden vanaf de productiedatum. Bewaren tegen vorst (tussen de 5°C en 40°C)
Product specificatie	<ul style="list-style-type: none">• Basis Zetmeel• Uiterlijk Witte crème• pH 6,5• Viscositeit 65000 - 75000 cps• VOC inhoud < 0,005 mg/m³• Vaste stof % Ongeveer 40%• Douanenummer 3505 2010• Verwerkingstemperatuur Tussen de 5°C en 40 °C• Wachttijd 0 - 10 minuten• Open tijd 15 - 20 minuten• Definitieve hechting 48 uur Niet vlambaar
Slotbepalingen	Buiten bereik vankinderen en huisdieren bewaren. Deponeer het afval in speciale containers voor bouwmaterialen.

LET OP

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesyen en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van de derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichtingen van onze kant, tenzij de specifieke schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren de klant

de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen.

Naast het bovenstaande, zijn onze algemen verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Alblasserdam, juli 2023

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam

www.dwd.nu